

GEOLIT s.c. ul. Dobra 43, 87-165 Cierpice			KARTA OTWORU BADAWCZEGO 1					Zał.Nr: 3/1 Wiertnica: LWP-16s				
Rejon: ul. Słońska Miejscowość: Ciechocinek Powiat: aleksandrowski Województwo: kujawsko-pomorskie			Obiekt: projektowana przebudowa drogi Wiercenie: GEOLIT s.c. Dozór geol.: mgr Szymon Skowroński			System wiercenia: mechaniczno-obrotowy Rzędna: 43.40 m n.p.m.			Skala 1 : 25 Data wiercenia: 2015-04-01			
Wiercenie	Głębokość zwiędziadła wody	Stratygrafia	Profil litologiczny		Przelot	Opis litologiczny	Grunt PN-EN ISO 14688-2	Wilgotność	Ilość wałczkowań	Stan gruntu	Warstwa geotechniczna	Grupa nośności podłoża
1	2	3	4	5	6							
				asfalt		asfalt						
				NB(tłuczeń wap.)	0.07	nasyp budowlany, j.szary tłuczeń wapienny						
					0.20							
				NB(Ps+Pd)		nasyp budowlany piasek średni z domieszką piasku drobnego	Mg			szg	NP	G1
				NN(Ph+gruz)	0.70	nasyp niekontrolowany, c. szary piasek próchniczny z domieszką gruzu	orMg					
			1.0	Pg	0.90	piasek gliniasty, brązowo-szary	siSa	w		tpl	II	G3
				Pd Ps	1.30	piasek drobny, żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem średnim	FSa			szg	I	G1
			2.0		2.00							
: 2 Rzędna: 42.50 m n.p.m. Data wiercenia: 2015-04-01												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				asfalt		asfalt						
				NB(tłuczeń wap.)	0.05	nasyp budowlany, j.szary tłuczeń wapienny						
							Mg					
				NB(Psh+KQ)	0.50	nasyp budowlany, żółto-szary piasek średni próchniczny z domieszką kamieni					NP	
			1.0	Pd P _π (+ H)	0.80	piasek drobny, żółto-brązowy przewarstwiony piaskiem pylastym z domieszką humusu	FSa	w		szg	I	G1
				G _π z	1.80	glina pylasta zwięzła, brązowa	sasiCl		5	pl	II	G2
			2.0		2.00							