



Ciechocinek, 09.10.2014 r.

GM.271.66.2014

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na remont nawierzchni ul. Zdrojowej – od ul. Narutowicza do ul. Kościuszki

W związku z następującymi zapytaniami Wykonawcy:

1. W ramach regulacji wysokościowej elementów uzbrojenia terenu Inwestor zakłada wyposażenie studni w pierścienie odciążające – przedmiar robót DZIAŁ 5 poz. 9 d.5.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający wraz z wbudowaniem pierścienia odciążającego przewiduje również wymianę włazu żeliwnego. Jeżeli tak, czy Inwestor dostarczy włazy żeliwne, czy Wykonawca ma ująć koszt włazów w wycenie ?

2. W przedmiarze robót DZIAŁ 6 poz. 11 d.6. Inwestor zakłada ułożenie nawierzchni z kostki betonowej przy włączach i wpustach.

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający przewiduje wykonanie obramowania składającego się z jednego rzędu kostki wokół włazu studni, czy przewiduje wykonanie nawierzchni z kostki również na powierzchni pierścienia odciążającego ?

Udzielam następujących wyjaśnień:

Ad. 1.

Zamawiający przewiduje malowanie istniejących urządzeń kanalizacji z montażem pierścieni odciążających.

Ad. 2.

Zamawiający przewiduje nawierzchnię z kostki betonowej wokół urządzeń kanalizacji w zakresie umożliwiającym ich regulację bez ingerencji w nawierzchnię asfaltową.