

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1	1 KNR-W-2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym	km	0.95	0.950
<b>2 ROBOTY ROZBIÓRKOWE</b>					
2		Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozami materiału z rozbiórki na odl. do 1 km - w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m <sup>2</sup>	7250.000	7250.000
3	3 KNR 2-01	Nakłady uzupełn. za każde dalsze rozp. 0,5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyładowniczymi po drogach utwardzonych w miejsce wskazane przez Zamawiającego	m <sup>3</sup>	290.000	290.000
<b>3 Wbudowanie materiału z frezowania</b>					
4	4 KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwę konstrukcyjną nawierzchni w gr.kat.I-IV	m <sup>2</sup>	2900.000	2900.000
5	5 KNR 6	Ułożenie nawierzchni z frezowin wraz z zagęszczeniem-konstrukcja gr. 10 cm	m <sup>2</sup>	2900.000	2900.000
<b>4 KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI</b>					
6	6 KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy i zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7250.000	7250.000
7	7 KNR 2-31	Wyrovanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową (AC16W) z wbudowaniem mechanicznym	t	800.000	800.000
8	8 KNR AT-03	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	7250.000	7250.000
9	9 KNR 6	Nawierzchnie z mieszanki mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścierna) SMA 0/11	m <sup>2</sup>	7250.000	7250.000
<b>5 OZNAKOWANIE POZIOME</b>					
10	10 KNR 6	Oznakowanie poziome jezdni farbą chlorokauczukową-P-10, P-12, P-7a, P-2a, P-1c, P-21a, malowane mechanicznie	m <sup>2</sup>	245.6+122.60	368.200
<b>6 REGULACJA WYSOKOŚCIOWA ELEMENTÓW UZBROJENIA TERENU</b>					
11	11 KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla kraterów ściekowych ulicznych-malowanie istniejących kraterów+pierszeń odciążający	szt.	41	41.000
12	12 KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla wstaw kanatowych-uzupełnienie studni o pierszeń odciążający	szt.	30	30.000
13	13 KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	16	16.000
<b>7 NAWIERZCHNIA PRZY WŁAZACH I WPUSTACH</b>					
14	14 KNR 2-31	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm kolor grafitowy, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m <sup>2</sup>	108.000	108.000
<b>8 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA</b>					
15	15 KNR-W-2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym-ul. Zdrojowa od ul. gen. J. Bema do ul. T. Kościuszki	km	1.25	1.250
<b>RAZEM</b>					<b>1.250</b>